

Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_C, vysoko efektívny zásobník s Fóliový plášť, ČISTĀ- pena, biela, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AH 400/1_C
Farba	biela
Izolácia	✓
Typ izolácie	Fóliový plášť, ČISTĀ-pena
Húbka izolácie	51,5 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	380 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	35 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka pitnej vody	R 1"
Prípojka Vykurovací plocha(y)	G 1 1/4"
Prípojka cirkulácie	R 3/4"
Prípojka studenej vody/ teplej vody	R 1"
Prípojka prítoku / odtoku	G 1 1/4"
NL počet hore	15,1
Straty udržania tepla	86 W
Vykurovací plocha hore	5,00 m²
Priemer	700 mm
Max. výška	1631 mm
Hĺbka	700 mm
Miera sklopenia cca.	1713 mm
Hmotnosť	170,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Heat Pump
Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV, najmä
pre aplikácie tepelných čerpadiel, vo zvislom prevedení
a voliteľne s jedným alebo dvoma vnútornými výmen-
níkmi tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý
podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky ne-
závadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izo-
lované s neodnímateľným, vysoko účin-
ným [! - V: patr448417502745 @ This @
class46001051686421--] izolačným systémom, pod-
ľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásob-
níky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované
so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so
120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN
4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v trie-
dach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vo-
du nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej
účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikova-
ných skúšobných stanovištiach.

