

Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/2_C, vysoko efektívny zásobník s Fóliový plášť, ČISTĀ- pena, biela, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AH 400/2_C
Farba	biela
Izolácia	✓
Typ izolácie	Fóliový plášť, ČISTĀ-pena
Húbka izolácie	51 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	374 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	22 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka pitnej vody	R 1"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	G 1 1/4"
Prípojka cirkulácie	G 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 1"
Prípojka prítoku / odtoku	G 1 1/4"
NL počet hore	9,1
NL počet (DIN 4708) dole	15,0
Straty udržania tepla	87 W
Vykurovacia plocha hore	3,20 m²
Vykurovacia plocha dole	1,40 m²
Priemer	700 mm
Max. výška	1591 mm
Miera sklopenia cca.	1710 mm
Hmotnosť	164,00 kg

popis

Reflex Storatherm Aqua Heat Pump

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV, najmä pre aplikácie tepelných čerpadiel, vo zvislom prevedení a voliteľne s jedným alebo dvoma vnútornými výmenníkmi tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2.

Nádrže na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti B a C. Nádrže na pitnú vo-

du nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.

