

Storatherm Aqua AF 200/1M_C, zásobník pitné vody, foliový plášť, bílá, 10 bar

Číslo výrobku: 7847600

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	AF 200/1M_C
Barva	bílá
Druh izolace	foliový plášť
Tloušťka izolace	45 mm
Třídy energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	191 l
Jmenovitý objem - vlnovec	6 l
Provedeno dle	EN 12897
Počet nátrubků	1 St.
Provozní teplota	95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla	110 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Povolný provozní tlak výměníku tepla	16 bar
Provozní přetlak	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Přípojovací hrdlo EEHR	G 1 1/2"
Přípojení pitné vody	R 3/4"
Přípojení výhřevné plochy (výhřevných ploch)	R 1"
Cirkulační přípojka	R 3/4"
Přípojení studené/teplé vody	R 3/4"
Přípojení výstup/zpátečka	R 1"
NL číslo obvyklé	4,8
Tepelné ztráty	68 W
Výhřevná plocha horní	0,89 m²
Průměr	540 mm
Max. výška	1435 mm
Hloubka	609 mm
Sklopný rozměr cca	1515 mm
Hmotnost	56,10 kg

Popis

Storatherm Aqua

Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti A, B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.