

# Reflex Storatherm Aqua AB 200/1\_C, Zásobník s pitnou vodou s Plechový plášť, ČISTÁ-pena, biela, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Typ                                          | AB 200/1_C                 |
| Farba                                        | biela                      |
| Izolácia                                     | ✓                          |
| Typ izolácie                                 | Plechový plášť, ČISTÁ-pena |
| Húbka izolácie                               | 45 mm                      |
| Trieda energetickej efektívnosti             | C                          |
| Menovitý obsah                               | 190 l                      |
| Menovitý obsah vlnovitej trubky              | 6 l                        |
| Vyhotovené podľa                             | EN 12897                   |
| Prevádzková teplota                          | 95 °C                      |
| Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C                     |
| Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla       | 16 bar                     |
| Prevádzkový pretlak                          | 10 bar                     |
| Prípojka pitnej vody                         | R 3/4"                     |
| Prípojka Vykurovacia plocha(y)               | R 1"                       |
| Prípojka cirkulácie                          | R 3/4"                     |
| Prípojka studenej vody/teplej vody           | R 3/4"                     |
| Prípojka prítoku/odtoku                      | R 1"                       |
| NL počet hore                                | 4,8                        |
| Straty udržania tepla                        | 71 W                       |
| Vykurovacia plocha hore                      | 0,95 m²                    |
| Priemer                                      | 540 mm                     |
| Max. výška                                   | 1475 mm                    |
| Miera sklopenia cca.                         | 1515 mm                    |
| Hmotnosť                                     | 68,00 kg                   |

## popis

Reflex Storatherm Aqua

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV vo zvislej polohe s vnútorným výmenníkom tepla.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti A, B a C. Zásobníky na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

